



DESCRIPTION :

Ce cordon de brassage, permet de **connecter vos équipements réseau** (switch, routeur, etc.) **à votre panneau de brassage**.

Il est équipé d'un **blindage général par feuillard** et de contacts dorés qui lui assurent une longévité en le protégeant de l'oxydation.

DESCRIPTION DETAILLEE :

Ce cordon RJ45 CAT5e FTP PVC est équipé d'un **blindage général par feuillard** et de **connecteurs blindés pour limiter les interférences** avec les autres appareils de votre réseau.

Le conducteur, garanti **100% cuivre**, assure un transfert des données optimal.

Les manchons sont surmoulés pour un **meilleur maintien du câble dans le connecteur** et autorise des **manipulations fréquentes** (connexion / déconnexion) sans dégradation du cordon.

Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.

Le cordon catégorie 5e est une ancienne génération de cordons (depuis remplacée par les catégories 6 et 6A) et ne permet pas les transmissions de données en gigabit. Afin d'assurer une cohérence dans votre réseau, choisissez la catégorie de vos cordons en fonction de l'infrastructure déjà en place dans vos installations.

En cas de doute, préférez un cordon de catégorie 6 ou 6A pour ne pas apauvrir la qualité du signal.

Existe de couleur gris, bleu, vert, jaune et rouge de longueurs 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 et 30m.

- Les cordons de petites longueurs (0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m) sont fréquemment utilisés pour les branchements dans vos baies de brassage.
- Les cordons de longueurs standards (2m, 3m, 5m) sont eux utilisés pour connecter les postes de travail aux prises réseau.
- Les cordons de grandes longueurs (10m, 15m et plus) correspondent à des applications dans des environnements particuliers comme l'éloignement des équipements à connecter.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Catégorie :	5e
Couleurs disponibles :	Gris, Bleu, Vert, Jaune et Rouge
Longueurs disponibles :	0.5, 1, 1.5, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 et 30m
Blindage :	FTP (Blindage général par feuillard)
Gaine :	PVC
Impédance :	100Ω
Fréquence :	100Mhz
Croix de séparation des paires	
Connecteurs à pas décalés et contacts dorés	
Conducteur :	100% cuivre
Manchons :	Surmoulés
Câble AWG26/7 brins (conforme aux normes internationales)	
Câblage EIA/TIA 568C (en vigueur depuis 2014, remplace la version B de 2001)	



Données Logistiques

Référence : 20 100 à 20 472

Code Douane : 85444210

Poids Brut : nc

Dim produit : nc

Dim emballage : nc

Code EAN : nc

Pays d'origine : Chine

Poids Net : nc

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : 1