



DESCRIPTION :

Ce cordon de brassage de courte longueur permet de connecter vos équipements réseau (switch, routeur, etc.) à votre panneau de brassage.

Livré dans son sachet individuel.

Attention : Ne convient pas aux applications PoE (favorisez les cordons CAT6 FTP).

La performance et la rapidité de votre réseau dépend avant tout de la qualité de vos câbles. Ne vous laissez pas guider par les offres bon marché et optez pour la qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Catégorie :	6
Impédance :	100 Ohms
Brins d'aluminium recouverts de cuivre	
Conducteur :	Aluminium
Fréquence :	100 Mhz
Connecteurs :	Non blindés
Croix plastique de séparation des paires	
Contacts :	Dorés
Gaine :	PVC
Câble :	AWG 26/7 brins
Norme de câblage :	EIA / TIA 568 C
Longueur :	3m
Couleur :	Gris



Données Logistiques

Référence : 22 004

Code Douane : 85444210

Poids Brut : nc

Dim produit : nc

Dim emballage : nc

Code EAN : 3660450220044

Pays d'origine : Chine

Poids Net : nc

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : nc