



DESCRIPTION :

Ce cordon de brassage, de longueur standard, permet de connecter vos équipements réseau à votre panneau de brassage ainsi que vos ordinateurs à la prise réseau. Il est équipé d'un double blindage pour limiter les interférences et de contacts dorés qui le protègent de l'oxydation. Sa gaine LSZH limite les émanations de fumée toxique en cas d'incendie. Livré dans son sachet individuel.

DESCRIPTION DETAILLEE :

Impédance : 100 Ω
 Conducteur : 100% cuivre
 Fréquence : 250 Mhz
 Croix de séparation des paires
 Connecteurs à pas décalés et contacts dorés
 Gaine LSZH
 Connecteurs blindés
 Câble en AWG 26/7 brins
 Blindage général par feuillard
 Longueur : 10m
 Couleur : Gris

Gaine LSZH : limite les émanations de fumée toxique en cas d'incendie.

Conformément à la loi française, ce type de gaine est dorénavant obligatoire dans tous les ERP (Etablissements Recevant du Public), tels que les magasins et centres commerciaux, les établissements d'enseignement, les bibliothèques, les salles d'auditions, de conférences, de réunions, les gares etc.

Données Logistiques

Référence : 23 090

Code Douane : 85444210

Poids Brut :

Dimensions :

Code EAN : 3660450230906

Pays d'origine : Chine

Poids Net :

Conditionnement :