



DESCRIPTION :

Ce cordon de brassage de courte longueur permet de connecter vos équipements réseau (switch, routeur, etc) à votre panneau de brassage. Il est équipé d'un double blindage (blindage général et blindage par paire) pour limiter les interférences et de contacts dorés qui lui assurent une longévité en le protégeant de l'oxydation. Livré dans son sachet individuel.

DESCRIPTION DETAILLEE :

Ce cordon RJ45 bleu d'une longueur de 2m est équipé d'un blindage par paire par feuillard, d'un surblindage général par tresse et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau. Le double blindage S/FTP isole plus efficacement la transmission du signal qu'un cordon non blindé ou doté d'un simple blindage.

Le conducteur, garanti 100% cuivre, assure un transfert des données optimal.

La croix de séparation des paires permet des transferts de données plus rapides en limitant l'influence des parasites.

Les manchons sont surmoulés pour un meilleur maintien du câble dans le connecteur et autorise des manipulations fréquentes (connexion / déconnexion) sans dégradation du cordon.

Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.

La gaine LSZH limite les émanations de fumée toxique en cas d'incendie. Conformément à la loi française, ce type de gaine est dorénavant obligatoire dans tous les ERP (Etablissements Recevant du Public), tels que les magasins et centres commerciaux, les établissements d'enseignement, les bibliothèques, les salles d'audition, de conférence, de réunion, les gares etc.

CONSEIL UNIFORMATIC :

Les cordons de petites longueurs (0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m) sont fréquemment utilisés pour les branchements dans vos baies de brassage.

Les cordons de longueurs standards (2m, 3m, 5m) sont eux utilisés pour connecter les postes de travail aux prises réseau.

Les cordons de grandes longueurs (10m, 15m et plus) correspondent à des applications dans des environnements particuliers comme l'éloignement des équipements à connecter.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Couleur :	Bleu
Catégorie :	6
Blindage :	SFTP
Impédance :	100Ω
Fréquence :	250 Mhz
Croix plastique de séparation des paires	
Connecteurs à pas décalés et contacts dorés	
Conducteur :	100% cuivre
Manchons :	Surmoulés
Connecteurs :	Blindés
Câble: blindage général par feuillard	
Câble en AWG 26/7 brins conformes aux normes internationales	
Câblage EIA/TIA 568C (en vigueur depuis 2014, remplace la version B de 2001)	
Gaine :	LSZH (faible émanation de fumée)



Données Logistiques

Référence : 23 182

Code Douane : 85444210

Poids Brut : nc

Dimensions : nc

Code EAN : 3660450231828

Pays d'origine : Chine

Poids Net : 0,05 kg

Conditionnement : nc