



### DESCRIPTION :

Ce cordon de brassage, de petite longueur, permet de connecter vos équipements réseau (switch, routeur, etc.) à votre panneau de brassage ainsi que vos ordinateurs à la prise réseau. Il est équipé d'un blindage général par feuillard, et de contacts dorés qui le protègent de l'oxydation. Sa gaine LSZH limite les émanations de fumée toxique en cas d'incendie.

Livré dans son sachet individuel.

### DESCRIPTION DETAILLEE :

La performance et la rapidité de votre réseau dépend avant tout de la qualité de vos câbles. Ne vous laissez pas guider par les offres bon marché et optez pour la qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre.

Ce cordon RJ45 noir d'une longueur de 3m est équipé d'un blindage général par feuillard et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau.

Le conducteur, garanti 100% cuivre, assure un transfert des données optimal.

La croix de séparation des paires permet des transferts de données plus rapides en limitant l'influence des parasites.

Les manchons sont surmoulés pour un meilleur maintien du câble dans le connecteur et autorise des manipulations fréquentes (connexion / déconnexion) sans dégradation du cordon.

Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.

Sa gaine LSZH limite les émanations de fumée toxique en cas d'incendie. Conformément à la loi française, ce type de gaine est dorénavant obligatoire dans tous les ERP (Etablissements Recevant du Public), tels que les magasins et centres commerciaux, les établissements d'enseignement, les bibliothèques, les salles d'audition, de conférence, de réunion, les gares etc

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Catégorie :	6	Connecteurs à pas décalés et contacts dorés	
Couleur :	Noir	Conducteur 100% cuivre	
Longueur :	3m	Manchons surmoulés	
Blindage :	SFTP	Connecteurs :	Blindés
Gaine :	LSZH	Câble :	blindage général par feuillard
Impédance de 100Ω / Fréquence :	250Mhz	Câble en AWG 26/7 brins conformes aux normes internationales	
Croix plastique de séparation des paires		Câblage EIA/TIA 568C (en vigueur depuis 2014, remplace la version B de 2001)	

#### Données Logistiques

Référence : 23 663

Code Douane : 85444210

Poids Brut : nc

Dim produit : nc

Dim emballage : nc

Code EAN : 3660450236632

Pays d'origine : Chine

Poids Net : nc

Cond produit : 1pc

Cond emballage : 1pc