



DESCRIPTION :

Ce câble rigide monobrin CAT6 blindé est destiné à l'installation réseau.

Il est conçu pour bâtir l'infrastructure de votre réseau et a vocation à être installé dans les faux plafonds.

DESCRIPTION DETAILLEE :

Ce câble rigide monobrin CAT6 blindé est destiné à l'installation réseau. Il est conçu pour bâtir l'infrastructure de votre réseau et a vocation à être installé dans les faux plafonds.

Il y a un brin de cuivre dans chaque fil. Il est destiné à assurer la liaison entre les embases situées sur le panneau de brassage et les embases situées dans les goulottes qui assurent la distribution vers les postes de travail.

De type F-UTP son blindage général est par feuillard.

Enfin, sa gaine LSZH réduit de manière très importante la quantité de fumée et de gaz toxique émis lors de la combustion d'un câble ou d'un cordon RJ45. Conformément à la loi française, ce type de gaine est dorénavant obligatoire dans tous les ERP (Etablissements Recevant du Public), tels que les magasins et centres commerciaux, les établissements d'enseignement, les bibliothèques, les salles d'audition, de conférence, de réunion, les gares etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur :	Touret de 500m
Blindage :	F-UTP
Câblage :	4 paires
Croix de séparation des paires :	Oui
Impédance :	100 Ohms
Fréquence :	250 MHz
Débit nominal :	1 Gbps
Conducteur :	100% cuivre
Gaine :	LSZH

Données Logistiques

Référence : 24 036

Code Douane : 85444920

Poids Brut : nc

Dim produit : nc

Dim emballage : nc

Code EAN : 3660450240363

Pays d'origine : CHINE

Poids Net : 26kg

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : nc