



DESCRIPTION :

Le câble rigide est conçu pour le câblage horizontal (capillaire) pour l'installation d'un réseau murale. Ce câble F/FTP Cat 6A est idéal pour les applications VDI jusqu'à 500MHz.

DESCRIPTION DETAILLEE :

Ce câble possède un blindage général par feuillard aluminium ainsi qu'un blindage individuel des paires par feuillard.

Il est muni d'une croix de séparation des paires et d'une gaine LSZH (obligatoire pour tous les bâtiments publics et recevant du public).

Associé à une connectique Cat 6A, ce câble permet de répondre aux exigences de liaisons Classe EA, décrites dans les normes TIA/EIA 586-B.2-1 et ISO 11801 Edition 2 (publiées en 2002).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Type de câble :	F/FTP
Ecran individuel et général :	Ruban aluminium/polyester
Gaine extérieure :	LSZH
Couleur de la gaine :	Gris clair
Sans halogène :	Oui
Pouvoir calorifique supérieur :	1080 ML/km
Diamètre AWG du conducteur :	AWG 23
Diamètre sur isolation :	1.32 mm
Nombre de paires :	8
Masse approximative :	97 kg/km
Dimensions externes :	7.0 x 14.2 mm
Capacité effective :	42 nF/km
Résistance ohmique max. du conducteur à 20 °C :	95 Ohm/km
Impédance caractéristiques à 100Mhz :	100 Ohm

AUTRE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Vitesse de propagation :	82%
Atténuation de couplage à 30 Mhz :	>85
Tension maximale à l'installation :	160 N
Application :	Installations fixes
Catégorie :	CAT 6A
Conditionnement :	Touret de 500m
Non propagateur de la flamme :	IEC 60332-1
Faible dégagement de fumée :	Oui
Rayon de courbure en cours de pose :	8 (xD)
Rayon de courbure en utilisation statique :	4 (xD)
Température ambiante lors de l'installation :	0 .. 50°C
Température ambiante d'utilisation en statique :	-20 .. 70°C

Données Logistiques

Référence : 24 056	Code Douane : 85444210	Poids Brut : 62 Kg	Dim produit : nc	Dim emballage : nc
Code EAN : 3660450240561	Pays d'origine : nc	Poids Net : nc	Cond produit : 1 pc	Cond emballage : 1 pc