



### DESCRIPTION :

Canal de classe EA jusqu'à 500 MHzSet composé d'une fiche RJ, d'un manchon anti-pli et d'une plaque de guidage

### DESCRIPTION DETAILLEE :

Classe de canal EA jusqu'à 500 MHz (Cat.6A)

Pour fils multibrins (AWG 24/7, AWG 26/7, AWG 27/7)

Version blindée

Isolation du noyau environ 0,9 - 1,0 mm

Diamètre de câble max. 6,6 mm

L'ensemble se compose d'une prise RJ, d'un manchon anti-pliage et d'une plaque de guidage

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Nombre de pièces :	10
Couleur :	Gris clair
Catégorie :	6A
Blindé :	FTP
Câble rond en fourrure approprié :	Oui
Noyau solide en fourrure approprié :	Oui
Conducteur de fil de fourrure de gamme AWG	26 - 24
AWG-gamme pour conducteur de fil de litz	24 - 27
Convient pour câble rond	Oui
Convient au conducteur de fil litz	Oui
Type de connecteur	RJ45 8(8)

#### Données Logistiques

Référence : 25 030

Code Douane : 8536901000

Dim produit : nc

Dim emballage : nc

Code EAN : 3660450250300

Pays d'origine : Chine

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : nc