



DESCRIPTION :

Ce tiroir permet d'effectuer la liaison entre la fibre optique (connecteur SC APC) et le équipements actifs (routeurs, switchs...).
Ce tiroir équipé offre à l'utilisateur une solution complète et flexible, permettant une installation rapide sur site.

DESCRIPTION DETAILLEE :

Dispose de 12 positions de traversées SC APC Monomode, d'une cassette de lovage et d'un presse étoupe.

Ports étiquetés individuellement

Positionnement décaissé de la traversée

Ouverture du tiroir avec angle de 45°

Adéquat pour utilisation avec câble en structure libre et solutions préconnectorisées

Aux normes REACH SvHC et UL

Ce produit est fait a partir de matériaux répondants aux exigences RoHS2

Conforme au standard de 19"

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Taille :	1U
Largeur :	482mm
Profondeur :	204mm
Poids net :	2.5 kgs
Poids colisé :	3 kgs
Dimension colis :	450mm L X 55mm H x 260mm P
Classification IP :	IP20
Adapté pour types connecteurs :	SC APC simplex
Plage de réglage au montage :	50mm
Entrée câble 20mm :	2
Entrée câble 25mm :	2
Matériel :	Acier roulé à froid
Epaisseur matériel :	1.2mm
Revêtement matériel :	Poudre statique
Couleur :	Noir RAL 9004
Température opérationnelle :	-40°C jusqu' à +50°C



NORMES TECHNIQUES :

Conçu en accordance avec : TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60304, IEC 61754, EN 297-1

Conforme à : Ce produit est fait a partir de matériaux répondants aux exigences RoHS2, Reach/ SVHC

Données Logistiques

Référence : 27 844

Code Douane : 94039010

Poids Brut : 2.8 kgs

Dim. emballage : 535 x 250 x 45 mm

Code EAN : 3660450278441

Pays d'origine : Chine

Poids Net : 2.6 kgs

Dim. produit : 430 x 222 x 40 mm