



DESCRIPTION :

L'antenne externe permet de recevoir le signal GSM qui sera ensuite renvoyer vers votre amplificateur.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

Cette antenne est conçue pour nettement augmenter la force du signal et d'élargir la zone de couverture de l'amplificateur en captant un signal stable à l'entrée.

Le gain supplémentaire (en raison de l'antenne) donne une meilleure performance du système globale.

L'antenne est fourni au complet avec les matériels de montage pour être fixée sur un mat de 20 à 40mm de diamètre.
L'antenne doit être pointée vers l'antenne relai la plus proche.
Orientez ensuite l'antenne jusqu'à ce que vous obteniez le maximum de barrettes sur votre portable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Fréquence :	GSM 900 MHz, GSM 1800MHz, 3G 2100MHz
Gain :	9.5 dBi
VSWR :	1.5:1 Max
Impédance :	50Ω
Connexion :	Câble de 0.6m connecteur type-N (F)
Couverture horizontale :	45°/40° (h/v)
Puissance max :	100W
Dimensions :	290x210x65mm
Résistance au vent :	200 km/h
Résistance au T°:	-35 to +70



Données Logistiques

Référence : 60 450

Code Douane : 8544429090

Poids Brut : nc

Dim produit : nc

Dim emballage : nc

Code EAN : 3660450604509

Pays d'origine : Chine

Poids Net : nc

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : nc