



DESCRIPTION :

Ce switch desktop 8 ports PoE + 2SFP permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. Transférez vos données et alimentation via un seul cordon. Il s'adaptera parfaitement pour vos projets de vidéo surveillance et de téléphonie IP.

DESCRIPTION DETAILLÉE :

Ce switch 8 ports POE + 2 SFP 10/100/1000Mbps est idéal pour une installation sur un bureau.

Les emplacements SFP permettent de recevoir des mini g-bics afin d'apporter un lien fibre optique.

Les ports PoE peuvent automatiquement détecter et alimenter des périphériques conformément à la norme IEEE 802.3af.

Ce switch bénéficie d'une technologie permettant la gestion de l'alimentation. Il régule de façon intelligente la consommation afin d'éviter toute surcharge.

Son boîtier en métal permet au switch d'être robuste et d'être monté sur un bureau ou sur un mur ou au sein de votre coffret 10". De plus, en absence de ventilateur, ce switch fonctionnera de manière silencieuse.

Ce switch Gigabit (10/100/1000 Mbps) assurera des vitesses de transferts ultra rapides qui permettent le transfert instantané de fichiers volumineux sans interférence.

Facile à utiliser, ce switch Plug&Play ne nécessite aucun paramétrage.

La technologie de redirection automatique MDI/MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu'un cordon droit dans n'importe quel port du switch.

À l'aide des dernières technologies, il ajuste automatiquement la consommation d'énergie en fonction de l'état de la liaison et de la longueur du câble pour limiter l'empreinte carbone de votre réseau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Format :	Bureau
Nombre de ports POE + :	8
Nombre de ports SFP :	2
Vitesse réseau :	10/100/1000 Mbps
Consommation max :	60W
Consommation par port :	9.9W
Alimentation externe :	48V
Cordon réseau adapté :	Cordon RJ45 CAT6
Standard :	IEEE 802.3i - IEEE 802.3u - IEEE 802.3ab - IEEE 802.3x
Conception :	Boîtier métal
Plug&Play :	Oui
Indicateurs LEDs :	Oui
Température de fonctionnement :	0°C ~ +40°C
Température de stockage :	-40°C ~ +70°C
Taux d'humidité de fonctionnement :	10% ~ 90% RH
Taux d'humidité de stockage :	5% ~ 90% RH
Alimentation secteur :	Fournie



Données Logistiques

Référence : 61 140

Code Douane : 85176200

Poids Brut : 3 Kg

Dim produit : nc

Dim emballage : nc

Code EAN : 6935364080259

Pays d'origine : Chine

Poids Net : 2,8 Kg

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : 1 pc