



DESCRIPTION :

Ce switch est entièrement compatible avec les caméras IP, les points d'accès, les téléphones IP, les ordinateurs, les imprimantes. Grâce à sa fonction PoE et ses 16 ports, il s'adapte à toute sorte d'applications : de la surveillance à la mise en réseau dans les bureaux, les dortoirs et les petites entreprises.

DESCRIPTION DETAILLEE :

Ce switch dernière génération possède 16 ports RJ45 PoE Gigabit, 2 ports RJ45 Gigabit non PoE et 2 ports SFP Gigabit combinés. Il prend en charge jusqu'à 30W pour chaque port PoE soit un total de 250W.

Sa fonction Plug & Play vous offre une utilisation sans aucune configuration ni installation, il vous suffit de brancher le switch et de connecter vos appareils.

Sa technologie verte vous permet d'économiser de l'énergie grâce à sa gestion intelligente de l'alimentation, ce qui évite les surcharges électriques ainsi les dommages de votre appareil.

Son boîtier métallique assure une bonne dissipation thermique et une large température de fonctionnement. Il sera idéal pour un montage en rack.

Ce produit est totalement compatible avec les appareils PoE tels que : les caméras IP, les points d'accès et les téléphones IP. Mais il fonctionne également avec les périphériques câblés non PoE comme les PC et les imprimantes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Standards et protocoles :	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Interface :	16 × ports PoE + Gigabit RJ45 2 × ports Gigabit non-PoE RJ45 2 × emplacements combo Gigabit SFP
Nombre de ventilateurs :	2
Système de verrouillage physique :	Oui
Alimentation :	100 à 240 V CA, 50/60 Hz
Capacité :	36 Gbit / s
Consommation maximale :	21,4 W (220/50 Hz. Sans PD connecté) 286,64 W (220/50 Hz. Avec 250 W PD connecté)
Taux de transfert de paquets :	26.78 Mbps
Trame Géante :	10 Ko
Température de fonctionnement :	0-50 ° C
Température de stockage :	-40-70 ° C
Contenu de l'emballage :	Le switch 1 guide d'installation 1 cordon d'alimentation 1 kit de montage en rack Des pieds en caoutchouc

Données Logistiques

Référence : 61 145

Code Douane : 851762008

Poids Brut : 2,88 kg

Dim produit : 440 × 180 × 44 mm

Dim emballage : nc

Code EAN : nc

Pays d'origine : Chine

Poids Net : 2,7 kg

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : nc