



### DESCRIPTIF :

Ce switch 24 ports 10/100/1000 Mbps est idéal pour une installation dans une baie ou un coffret 19".

Ce switch Gigabit (10/100/1000 Mbps) assurera des vitesses de transferts rapides.

La fonction manageable vous permet d'administrer votre switch à distance : gestion des ports, groupement des ports (VLAN), mise à jour du firmware, sauvegarde/restauration de la configuration etc.

Manageable de niveau 3, ce switch permet aussi le management de réseaux IP.

Les ports SFP permettent de rajouter jusqu'à 2 ports supplémentaires en fibre optique.

Format 1U, ce switch occupera peu de place dans votre baie ou votre coffret (1 unité = 4,45 cm).

Rackable, ce switch est livré avec des pattes de fixation pour une installation dans une baie ou un coffret 19". Les pattes de fixation sont à visser de part et d'autre du switch.

La technologie de redirection automatique MDI / MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu'un cordon droit dans n'importe quel port du switch.

Facile à utiliser, ce switch Plug&Play ne nécessite aucun paramétrage.

Les indicateurs LED sont un moyen rapide et facile pour détecter les anomalies et les ports connectés.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Format : Rackable 19"
- Nombre de ports RJ45: 24 ports RJ45
- Nombre de ports fibre : 2 ports SFP
- Vitesse réseau : 10/100/1000 Mbps
- L3 : Multi-netting (CIDR)
  - Pv4 Static Routes
  - RIP v1/v2
  - ARP/Proxy ARP
- Cordon réseau adapté : Cordon RJ45 CAT6A
- Standard : IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - IEEE802.3ab
- Protocole : CSMA/CD
- Topologie : Réseau en étoile (Star)
- Conception : Métal robuste
- Plug & Play : Oui
- Indicateurs LEDs : Oui
- Alimentation secteur : Fournie
- Dimensions : 440 x 180 x 44 mm
- Poids : 1,6 Kg
- Puissance totale : 35W
- Température de fonctionnement : 0°C ~ +40°C
- Température de stockage : -10°C ~ +70°C
- Taux d'humidité de fonctionnement : 10% ~ 90% RH
- Taux d'humidité de stockage : 5% ~ 90% RH



### Données Logistiques

Référence : 61 078

Code Douane : nc

Poids Brut : nc

Dim produit : nc

Dim emballage : nc

Code EAN : nc

Pays d'origine : Chine

Poids Net : nc

Cond produit : nc

Cond emballage : nc