



DESCRIPTION :

Ce cordon de brassage, de longueur standard, permet de connecter vos équipements réseau à votre panneau de brassage ainsi que vos ordinateurs à la prise réseau. Il est équipé d'un double blindage pour limiter les interférences et de contacts dorés qui le protègent de l'oxydation. Sa gaine LSZH limite les émanations de fumée toxique en cas d'incendie. Livré dans son sachet individuel.

DESCRIPTION DETAILLEE :

Ce cordon RJ45 est équipé d'un blindage par paire par feuillard, d'un surblindage général par tresse et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau. Le double blindage S/FTP isole plus efficacement la transmission du signal qu'un cordon non blindé ou doté d'un simple blindage.

Les cordons certifiés CAT 6A sont adaptés pour les réseaux en gigabit ce qui permet des transmissions de données plus rapides.

Le conducteur, garanti 100% cuivre, assure un transfert des données optimal.

La croix de séparation des paires permet des transferts de données plus rapides en limitant l'influence des parasites.

Les manchons sont surmoulés à languette pour un meilleur maintien du câble dans le connecteur et permettent des manipulations fréquentes (connexion / déconnexion) sans dégradation du connecteur.

Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.

Sa gaine LSZH limite les émanations de fumée toxique en cas d'incendie. Conformément à la loi française, ce type de gaine est dorénavant obligatoire dans tous les ERP (Etablissements Recevant du Public), tels que les magasins et centres commerciaux, les établissements d'enseignement, les bibliothèques, les salles d'audition, de conférence, de réunion, les gares, les hôpitaux etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Catégorie :	CAT 6A
Couleurs disponible :	Gris, bleu, vert, jaune, rouge, orange, violet et blanc
Blindage :	SFTP
Gaine :	LSZH
Impédance :	100 Ω
Fréquence :	500 Mhz
Croix plastique de séparation des paires	
Connecteurs à pas décalés et contacts dorés	
Conducteur :	100% cuivre
Manchons :	Surmoulés à languette
Connecteurs :	Blindés
Câble :	Blindage général par feuillard

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Câble :	AWG 26/7 brins conformes aux normes internationales
Câblage	EIA/TIA 568C (en vigueur depuis 2014, remplace la version B de 2001)

Données Logistiques

Référence : nc	Code Douane : nc	Poids Brut : nc	Dim produit : nc	Dim emballage : nc
Code EAN : nc	Pays d'origine : Chine	Poids Net : nc	Cond produit : nc	Cond emballage : nc