



DESCRIPTION :

Ce cordon de brassage, permet de **connecter vos équipements réseau** (switch, routeur, etc.) **à votre panneau de brassage**.

Il est équipé d'un **double blindage** (blindage général et par paire) pour limiter les interférences et de contacts dorés qui le protègent de l'oxydation. **Sa gaine LSZH limite les émanations de fumée toxique en cas d'incendie.**

DESCRIPTION DETAILLEE :

Ce cordon RJ45 CAT6A SFTP LSZH est équipé d'un blindage par paire par feuillard, d'un surblindage général par tresse et de connecteurs blindés pour **limiter les interférences** avec les autres appareils de votre réseau. Le double blindage S/FTP **isole plus efficacement la transmission du signal** qu'un cordon non blindé ou doté d'un simple blindage.

Les cordons certifiés Cat6A sont adaptés pour les réseaux en gigabit ce qui permet des **transmissions de données plus rapides**.

Le conducteur, garanti **100% cuivre**, assure un transfert des données optimal.

Les manchons sont surmoulés pour un **meilleur maintien du câble dans le connecteur** et autorise des **manipulations fréquentes** (connexion / déconnexion) sans dégradation du cordon.

Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.

Il dispose d'une languette pour protéger l'ergot de verrouillage.

Sa gaine LSZH limite les émanations de fumée toxique en cas d'incendie. Conformément à la loi française, ce type de gaine est dorénavant obligatoire dans tous les ERP (Etablissements Recevant du Public), tels que les magasins et centres commerciaux, les établissements d'enseignement, les bibliothèques, les salles d'audition, de conférence, de réunion, les gares etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Catégorie :	6A
Couleur :	Gris
Longueur :	1 m
Blindage :	SFTP (blindage général et par paire)
Gaine :	LSZH
Impédance :	100Ω
Fréquence :	500Mhz
Croix de séparation des paires	
Connecteurs à pas décalés et contacts dorés	
Conducteur :	100% cuivre
Manchons :	Surmoulés
Câble AWG26/7 brins (conforme aux normes internationales)	
Câblage : EIA/TIA 568C (en vigueur depuis 2014, remplace la version B de 2001)	
Classe :	EA

Données Logistiques

Référence : SPE-26301	Code Douane : nc	Poids Brut : nc	Dim produit : nc	Dim emballage : nc
Code EAN : nc	Pays d'origine : Chine	Poids Net : nc	Cond produit : 1 pc	Cond emballage : nc