



DESCRIPTION :

Ce tiroir permet d'effectuer la liaison entre la fibre optique (connecteur LC) et les équipements actifs (routeurs, switches...). Ce tiroir complet offre à l'utilisateur une solution complète et flexible, permettant une installation rapide sur site.

DESCRIPTION DETAILLEE :

Ce tiroir est équipé de 24 traversées LC/LC de couleur violette. Il dispose de 48 pigtaills LC OM3 de 2m avec gaine LSZH violette. Il comprend 2 cassettes de lovage/épissurage ainsi qu'un presse étoupe, des lyres de lovage et un peigne. Il dispose également de protections d'épissures et de pigtaills. Ouverture du tiroir avec angle de 45°. Il est adéquat pour une utilisation avec câble en structure libre et solutions préconnectorisées. Il est aux normes REACH et CE. Ce produit est fait à partir de matériaux répondants aux exigences RoHS2. Il est conforme au standard de 19".

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Taille :	1U
Adapté pour types connecteurs :	LC Duplex
Nombre de traversées :	24 LC/LC
Nombre de pigtaills :	48 LC - OM3
Longueur de gaine :	2m de gaine LSZH
Classification IP :	IP20
Largeur :	482mm
Profondeur :	204mm

NORMES TECHNIQUES :

Conçu en accordance avec :	TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60304, IEC 61754, EN 297-1
Conforme à :	Ce produit est fait à partir de matériaux répondants aux exigences RoHS2, Reach et CE

Données Logistiques

Référence : SPE11419	Code Douane : nc	Poids Brut : nc	Dimensions : nc
Code EAN : nc	Pays d'origine : Chine	Poids Net : nc	Conditionnement : nc