



DESCRIPTION :

- Hauteur : 42U
- Largeur : 800 mm
- Profondeur : 1000mm
- Bâti soudé
- Tôle d'acier de 1,5 et 2,0 mm
- 1500 kg avec charge équilibrée
- 2 paires de montants 19" verticaux coulissants
- Indice IP: IP00 en standard (IP20 lorsque la baie est posée au sol sans roulette ou via planché en option)
- RAL 9005 et 7035 en standard

PORTE AVANT :

- Porte avant ventilée – taux de perforation 86%
- Poignée pivotante à serrure – profil DIN, clé universelle 333, multipoint
- Angle d'ouverture de porte 180°
- Permutation facile du sens d'ouverture à droite ou à gauche

PORTE ARRIERE :

- Porte arrière ventilée type saloon
- Poignée pivotante à serrure – profil DIN, clé universelle 333, multipoint

PANNEAUX LATÉRAUX :

- Panneaux latéraux amovibles avec serrure ou sans panneaux latéraux

PLATEAU SUPERIEUR :

- Plateau supérieur d'une seule pièce, amovible
- Passe-câbles ronds de 4" (100 mm) à chaque coin avec caches en plastique
- Entrées de câbles 300x100 mm couvertes d'obturateurs en tôle d'acier

PLATEAU INFÉRIEUR :

- Sans plateau inférieur

AUTRE :

- Pieds réglables standard
- Kit de mise à la terre compris

Données Logistiques

Référence : nc

Code Douane : nc

Poids Brut : nc

Dim produit : nc

Dim emballage : nc

Code EAN : nc

Pays d'origine : Chine

Poids Net : nc

Cond produit : nc

Cond emballage : nc