



DESCRIPTION :

Ce coffret de brassage outdoor est destinée à accueillir les différents composants de votre réseau informatique et téléphonique en extérieur.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

Ce coffret mural 19 pouces de hauteur 7U, largeur 600mm et profondeur 450mm possède un indice de protection IP55. Il est protégé contre la pénétration de poussière et les projections d'eau qui pourrait nuire au bon fonctionnement des équipements interne.

La porte avant avec fenêtre en verre sécurit est équipée d'une poignée pivotante et d'une serrure à barre 3 points pour plus de sécurité. Des entrées d'air sont présentes à gauche et à droite du coffret pour assurer une ventilation passive. Le toit à charnières permet l'installation d'un ventilateur. Le fond du coffret dispose d'une presse étoupe et de passe fils aveugles en PVC. Les panneaux latéraux sont non amovibles et sans serrure. La technique de pliage de la tôle est optimisée pour assurer la rigidité de la structure.

Ce produit est livré avec 4 équerres de montage mural et de 2 clés de verrouillage

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur :	7U
Largeur :	600mm
Profondeur :	450mm
Nb de montants 19" :	2 montants
Charge max admissible :	100 kg
Matériau :	Acier
Reprise de masse :	Oui
Couleur :	Gris clair (N° de RAL 7035).
Norme :	Standards DIN EN 50581:2013-02 - DIN EN IEC 63000:2019-05
Indice de protection :	Standard IP55
Porte avant :	Porte avec fenêtre en verre sécurit avec poignée pivotante verrouillable à clé
Panneaux latéraux :	Panneaux non amovibles
Plancher :	Fond du coffret avec presse-étoupes (1x PG48 et 2x PG21) et passe-fils PVC aveugles de 20mm de diamètre
Plafond :	Prédécoupes pour l'installation d'un ventilateur de toit pour assurer une circulation optimale de l'air
Livré avec :	4x équerre de montage mural 2x clé

Données Logistiques

Référence : SPE11695

Code Douane : nc

Poids Brut : nc

Dim produit : nc

Dim emballage : nc

Code EAN : nc

Pays d'origine : Chine

Poids Net : nc

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : 1 pc