



DESCRIPTION :

Ce câble multibrins CAT5e non blindé est destiné à la fabrication de cordons.
Ce câble est idéal pour la fabrication de cordons RJ45, pour réseau Ethernet.

Il répond aux normes françaises et garantit le fonctionnement d'un réseau local.

CARACTERISTIQUES :

Catégorie : CAT5e
Câble : AWG 24
Nombre de paires : 4 paires
Blindage : UTP (non blindé)
Gaine : PVC
Couleur câble : Bleu
Fréquence : 200 MHz

Frequency [MHz]	Max. Insertion Loss (Attenuation)	Min. NEXT [dB]	Min. PSNEXT [dB]	Min. ACR [dB]	Min. PSACR [dB]	Min. ACRF (ELFEXT) [dB]	Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB]	Min. RL (Return Loss) [dB]	Max./Min. Input Impedance (unFitted)	Max./Min. Fitted Impedance
1 MHz	2.0 dB/100m	65.3 dB	62.3 dB	63.3 dB	60.3 dB	63.8 dB	60.8 dB	20.0 dB	100 ± 15 Ohm	100 ± 15 Ohm
4 MHz	4.1 dB/100m	56.3 dB	53.3 dB	52.2 dB	49.2 dB	51.8 dB	48.8 dB	23.0 dB	100 ± 15 Ohm	100 ± 15 Ohm
8 MHz	5.8 dB/100m	51.8 dB	48.8 dB	46.0 dB	43.0 dB	45.7 dB	42.7 dB	24.5 dB	100 ± 15 Ohm	100 ± 15 Ohm
10 MHz	6.5 dB/100m	50.3 dB	47.3 dB	43.8 dB	40.8 dB	43.8 dB	40.8 dB	25.0 dB	100 ± 15 Ohm	100 ± 15 Ohm
16 MHz	8.2 dB/100m	47.2 dB	44.2 dB	39.0 dB	36.0 dB	39.7 dB	36.7 dB	25.0 dB	100 ± 15 Ohm	100 ± 15 Ohm
20 MHz	9.3 dB/100m	45.8 dB	42.8 dB	36.5 dB	33.5 dB	37.8 dB	34.8 dB	25.0 dB	100 ± 15 Ohm	100 ± 15 Ohm
25 MHz	10.4 dB/100m	44.3 dB	41.3 dB	33.9 dB	30.9 dB	35.8 dB	32.8 dB	24.3 dB	100 ± 15 Ohm	100 ± 15 Ohm
31.25 MHz	11.7 dB/100m	42.9 dB	39.9 dB	31.2 dB	28.2 dB	33.9 dB	30.9 dB	23.6 dB	100 ± 15 Ohm	100 ± 15 Ohm
62.5 MHz	17.0 dB/100m	38.4 dB	35.4 dB	21.4 dB	18.4 dB	27.9 dB	24.9 dB	21.5 dB	100 ± 15 Ohm	100 ± 15 Ohm
100 MHz	22.0 dB/100m	35.3 dB	32.3 dB	13.3 dB	10.3 dB	23.8 dB	20.8 dB	20.1 dB	100 ± 15 Ohm	100 ± 15 Ohm
155 MHz	28.1 dB/100m	32.4 dB	29.4 dB	4.4 dB	1.4 dB	20.0 dB	17.0 dB	18.8 dB		
200 MHz	32.4 dB/100m	30.8 dB	27.8 dB	4.0 dB	1.0 dB	17.8 dB	14.8 dB	18.0 dB		

Données Logistiques

Référence : SPE11938

Code Douane : nc

Poids Brut : nc

Dim produit : nc

Dim emballage : nc

Code EAN : nc

Pays d'origine : Chine

Poids Net : nc

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : nc