



### DESCRIPTION :

Cette jarretière optique vous permet de relier les équipements de votre réseau à haut débit. Elle vous permet aussi de réaliser les connexions entre vos tiroirs optiques et vos équipements actifs tels que les switch, les transceivers et les minis Gbic. Vous pouvez ainsi réaliser des "backbones" entre vos switch ethernet à grande vitesse sans qu'ils ne soient sensibles aux parasites extérieurs.

### DESCRIPTION DETAILLEE :

Cette jarretière vous permet d'assurer la liaison à haute vitesse entre les différents équipements de votre réseau.

Toutes nos fibres sont dotées de la finition UPC (Ultra Physical Contact) pour des connexions de haute fiabilité. Notre système de traçabilité unique par numéro de série et numéro de lot est un gage de qualité sans équivalent.

Les ferrules en céramique (sans plastique) garantissent une solidité accrue et une durée dans le temps innégalee.

Sa gaine LSZH (sans hallogène) est un gage de sécurité car elle assure un faible dégagement de fumée en cas d'incendie.

**Les 2 brins de fibre sont protégés par une gaine armée acier ultra légère et hautement flexible, lui assurant une installation simplifiée. Le tout est ensuite entouré d'une mèche en Kevlar rendant la fibre optique résistante à l'écrasement et particulièrement adaptée aux environnements hostiles.**

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Catégorie :	Monomode OS2
Couleur :	Jaune
Diamètre :	9/125µm
Connecteurs :	SC - SCAPC
Longueur :	2m
Gaine ext :	LSZH
Gaine int :	Annelée armée acier
Protection :	Mèche en Kevlar
Ferrules :	Céramique
Polissage :	UPC
Fiche de test avec mesures en db	
Traçabilité :	Numéro de série
Etiquette de longueur sur chaque jarretière	

### Données Logistiques

Référence : SPE12072	Code Douane : 85447000	Poids Brut : nc	Dim produit : nc	Dim emballage : nc
Code EAN : nc	Pays d'origine : Chine	Poids Net : nc	Cond produit : 1 pc	Cond emballage : 1 pc