



DESCRIPTION :

Ce tiroir permet d'effectuer la liaison entre la fibre optique (connecteur LC/APC) et les équipements actifs (routeurs, switches...). Ce tiroir équipé offre à l'utilisateur une solution complète et flexible, permettant une installation rapide sur site.

DESCRIPTION DETAILLEE :

Dispose de 18 traversées LC/APC Simplex monomode, d'une cassette d'épissurage et de pigtails OS2.

Ports étiquetés individuellement

Ouverture du tiroir avec angle de 45°

Adéquat pour utilisation avec câble en structure libre et solutions préconnectorisées

Ce produit est fait à partir de matériaux répondants aux exigences RoHS2

Conforme au standard 19"

Les tiroirs complets se composent :

d'un tiroir optique, de traversées optiques, de pigtails, d'une cassette de lovage, d'un presse étoupe, de lyres de lovage, d'un peigne et de protections d'épissures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Taille :	2U
Largeur :	482mm
Profondeur :	204mm
Poids net :	3.40 kgs
Poids colisé :	3.60 kgs
Dimension colis :	450mm L X 55mm H x 260mm P
Classification IP :	IP20
Adapté pour types connecteurs :	LC/APC QUAD
Plage de réglage au montage :	50mm
Entrée câble 20mm :	2
Entrée câble 25mm :	2
Matériel :	Acier roulé à froid
Epaisseur matériel :	1.2mm
Revêtement matériel :	Poudre statique
Couleur :	Noir RAL 9004
Température opérationnelle :	-40°C jusqu' à +50°C

NORMES TECHNIQUES :

Conçu en accordance avec : TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60304, IEC 61754, EN 297-1

Conforme à : Ce produit est fait a partir de matériaux répondants aux exigences RoHS2, Reach/ SVHC

Données Logistiques

Référence : SPE12287

Code Douane : nc

Poids Brut : nc

Dimensions : nc

Code EAN : nc

Pays d'origine : Chine

Poids Net : nc

Conditionnement : nc