



DESCRIPTION :

Cette solution est recommandée pour les salles de télécommunications où il faut séparer les équipements actifs et les panneaux de brassage.

Cette baie est dotée d'un système spécifique pour câblage à haute densité ou point de consolidation.

CARACTERISTIQUES :

- Dimensions
Hauteur : 42U
Largeur : 900 mm
Profondeur : 400 mm
- Epaisseur de la tôle : 1,5 mm
- Protection IP : IP30 en standard
- Positionnement réglable des montants 19" avant vers arrière et gauche, centre ou droite
- Paire de panneaux de gestion des cordons
- Couleurs : RAL 7035 (gris) et 9005 (gris) en standard
- Baie principale : portes avant en tôle d'acier à doubles battants type Saloon verticaux
serrure multipoint : panneaux arrières et latéraux avec serrure
- Baie étendue : porte avant en tôle d'acier
serrure un point : panneaux arrières et latéraux avec serrure
- Panneaux arrière et latéraux : Porte en tôle d'acier amovible, avec serrure
- Passe-câbles : Pour les plateaux supérieur et inférieur
Avec caches amovibles en métal et plastique
- Pieds : réglables standard
- Gestion des câbles : Ils peuvent être équipés d'accessoires appropriés (nous consulter)

Données Logistiques

Référence : SPE12308

Code Douane : nc

Poids Brut : nc

Dim produit : nc

Dim emballage : nc

Code EAN : nc

Pays d'origine : Chine

Poids Net : nc

Cond produit : nc

Cond emballage : nc