

FIBRE 12FO 50/125 OM3 INT/EXT STRUCTURE SERRÉE GAINÉ LSZH NOIRE



DESCRIPTION :

Gaine extérieure noire LSZH résistante aux U.V.

Renforts de traction par mèche de verre , anti rongeurs simple.

Brins 900 microns 12 couleurs différentes pour faciliter le repérage.

Câble particulièrement adapté au passage en intérieur et/ou en extérieur sous fourreau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Fibre :	OM3
Nb de fibres :	12 fibres 50/125
Structure :	Structure serrée intérieure / extérieure
Gaine :	LSZH

	selon la norme IEC 60794-2-20
Rayon de courbure minimal	
dynamique	20 x diamètre
statique	10 x diamètre
Résistance à l'écrasement	
dynamique	5Kn/m
statique	3Kn/m
Résistance à la traction	450 N
Température d'utilisation	
dynamique (°C)	-5 à + 50
statique (°C)	-30 à + 70
Diamètre externe (mm)	6,4
Poids (Kg/Km)	46

Données Logistiques

Référence : SPE12624

Code Douane : nc

Poids Brut : nc

Dim produit : nc

Dim emballage : nc

Code EAN : nc

Pays d'origine : Chine

Poids Net : nc

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : nc